

GENEL	PX24 nr7 (Nano)	PX24 mr7	PX24 xr6
İşletim Sistemi	Xymphony	Xymphony	Xymphony
Sistem Yönetimi	WEB tarayıcısı, SNMP	WEB tarayıcısı, SNMP	WEB tarayıcısı, SNMP
Raporlama Programı	XTools	XTools	XTools
CTI, PC-Konsol	Xymphony-API, TAPI	Xymphony-API, TAPI	Xymphony-API, TAPI
Anahtarlama	Sayısal, bloklamasız	Sayısal, bloklamasız	Sayısal, bloklamasız
Besleme	220 VAC	220 VAC, 48 VDC	220 VAC, 48 VDC
Analog abone hattı çevrim direnci	1,200 ohm	3,000 ohm ve üzeri	3,000 ohm ve üzeri
Ethernet arayüzü	✓	✓	✓
Caller ID ETSI FSK modem	✓	✓	✓
CMDR tampon bellek	✓	✓	✓
ACD, görüşme kayıt donanımı	min. 6000 dakika	min. 6000 dakika	min. 6000 dakika
Gerçek zamanlı ücretlendirme	✓	✓	✓
A-Parti (arayan numara göre) yönetime	✓	✓	✓
B-Parti (aranan numaraya göre) yönetime	✓	✓	✓
Uzaktan Erişim	IP (internet)	IP (internet)	IP (internet)
Uzaktan Yazılım Güncelleme	✓	✓	✓
Programlanabilir ton frekansları	✓	✓	✓
Programlanabilir ton seviyeleri	✓	✓	✓
Programlanabilir kadanslar	✓	✓	✓
Programlanabilir zil melodileri (sayısal setler için)	✓	✓	✓
UMTH Dialer özelliği	✓	✓	✓
Kapı rölesi	-	2 adet	-

KAPASİTELER			
Başlangıç kapasitesi	8 analog abone, Nano, 4 analog dış hat, 2 kanal VoIP	8 analog abone, 2 sayısal abone 4 analog dış hat	Modüler, müşteri isteği doğrultusunda
Genişleme yuvası	-	3	30
SIP kullanıcılar	32	160	512
H.323 kullanıcılar	32	160	512
E1 PRI ISDN (DSS1 ve QSIG)	-	-	✓
E1 CAS	-	-	✓
E1 SS No.7	-	-	✓
E1 V5.2	-	-	✓

IP ÖZELLİKLER			
Arayüz	10/100 BaseT	10/100 BaseT	10/100 BaseT
VoIP-TDM geçiş kanal sayısı	2	2 kanaldan 8 kanala kadar modüler olarak lisanslanabilir	2 kanaldan 48 kanala kadar modüler olarak lisanslanabilir
H.323 kullanıcı sayısı	32	160	512
SIP kullanıcı sayısı	32	160	512
H.323 protocol	Versiyon 5	Versiyon 5	Versiyon 5
SIP Session Initiation Protocol	RFC 3261	RFC 3261	RFC 3261
Ses kodekleri	G.711U, G.711A, G.723.1 (5.3 ve 6.4kbps), G.729, G.729A	G.711U, G.711A, G.723.1 (5.3 ve 6.4kbps), G.729, G.729A	G.711U, G.711A, G.723.1 (5.3 ve 6.4kbps), G.729, G.729A
Silence Suppression (VAD)	✓	✓	✓
Programlanabilir Audio Frame Length	✓	✓	✓
Yankı Giderici (Echo Canceller)	G.168-2002	G.168-2002	G.168-2002
QoS (Tos ve Diffserv)	✓	✓	✓
Tümleşik H.323 gatekeeper	✓	✓	✓
Tümleşik SIP registrar	✓	✓	✓
Media Proxy	✓	✓	✓
Programlanabilir port ve soketler	✓	✓	✓
Doğrulanmasız H.323 gatekeeper kaydı	✓	✓	✓
MD5 authentication	✓	✓	✓
H.235 Baseline Security Profile	✓	✓	✓
H.235 Baseline Security Profile with integrity	✓	✓	✓
Doğrulanmasız SIP registrar kaydı	✓	✓	✓
Digest Authentication	✓	✓	✓
Ses kriptolama	✓	✓	✓
Softswitch Kabiliyeti	✓	✓	✓
Gateway Kabiliyeti	✓	✓	✓
SIP için T.30 faks-passthrough	✓	✓	✓
VoIP ek servisleri	✓	✓	✓
Webphone	✓	✓	✓
FTP, HTTP	✓	✓	✓
SNMP	✓	✓	✓
SMTP (E-mail)	✓	✓	✓
Adjunct	✓	✓	✓
IPv6 desteği	✓	✓	✓

MEKANİK			
Boyutlar (yükseklik, genişlik, derinlik)	23,3 x 27,6 x 6,5 cm	23,5 x 15 x 20 cm	32 x 39 x 27 cm *

* Tek kabinet için boyut (maksimum kapasite için dört kabinet)