

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL	Stillink 3200	Stillink 800	Stillink 200
İşletim sistemi	Xymphony		
Bakım ve programlama yazılımı	IP üzerinden Web tabanlı ve/veya SNMP ile		
Çalışma voltajı	110 VAC, 220 VAC, 48 VDC		
Ethernet arayüzü	10-100_BaseT_Ethernet		
Caller ID ETSI FSK modem	Evet		
Entegre CMDR	Evet		
Entegre DVR donanımı	Evet		
FTP client	Evet		
Konferans donanımı	Evet		
DTMF üretici	Evet		
MFR1 üretici, ITU-T Q.320	Evet		
MFCR2 üretici, ITU-T Q.441	Evet		
HDLC üretici	Evet		
ANI üretici	Evet		
Online ücretlendirme	Evet		
A-Party analizi	Evet		
B-Party analizi	Evet		
Uzak erişim	Evet		
Sinyalleşme çevirici	Evet		
Abone servisleri	Evet		

IP TELEPHONY	Stillink 3200	Stillink 800	Stillink 200
Arayüz	10/100 BaseT		
H.323 protokolu	Version 5		
SIP protokolu	RFC 3261		
Ses kodekleri	G.711U ve G.711A, G.723.1 (5.3 and 6.4kbps), G.729, G.729AB		
Silence Suppression (VAD)	Evet		
Programlanabilir Audio Frame Length	Evet		
Yankı giderici (Echo canceller)	G.168-2002		
QoS (Tos ve Diffserv)	Evet		
Entegre H.323 gatekeeper	Evet		
Entegre SIP registrar	Evet		
Programlanabilir port ve soketler	Evet		
Harici H.323 gatekeeper kayıt	Doğrulanmaz, MD5 authentication, H.235 Baseline Security Profile, H.235 Baseline Security Profile with integrity		
Harici SIP registrar kayıt	Doğrulanmaz, Digest Authentication		
Ses kriptolama	Diffie-Hellman anahtar değişimi, AES-256		
H.323 kullanıcı	30.000	512	512
SIP kullanıcı	30.000	512	512
IP-TDM gateway kanalı	960	45	45
IP to TDM/TDM to IP gateway kabiliyeti	Evet		
H.450 ek servisler	Evet		
SIP ek servisler	Evet		
VoIP çağrılarda otomatik ses kaydı	Evet		
API (Application Program Interface)	Telesis XAPI, TAPI 2.1		
IPv6 desteği	Evet		

ARAYÜZLER	Stillink 3200	Stillink 800	Stillink 200
E1 Arayüzü (ITU-T G.703)	32	8	2
SIP kullanıcı	30.000	512	512
H.323 kullanıcı	30.000	512	512
Telesis xSIP kullanıcı	512	96	96
V5.2 kullanıcı	30.000	768	768
Eş zamanlı VoIP-TDM çevirim kanalı	960	45	45